

Assemblage handleiding

Magneetplaten



Tips

Magnetische naamplaten zijn bij onjuist gebruik kwetsbaar! Omdat de platen langdurig voor u en uw bedrijf reclame moeten maken, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

1

De magnetische naamplaten moeten altijd volledig vlak op de autocarosserie aangebracht worden. Onder niet vlak liggende delen van de plaat kan rijwind komen, hetgeen verlies van de naamplaat tot gevolg kan hebben.

2

Alleen magnetische naamplaten die aan de magnetische zijde droog en schoon zijn, hechten optimaal.

3

Wanneer de auto een wasbeurt krijgt, dient u vooraf de platen te verwijderen.

4

De magnetische naamplaten dienen steeds op een droge en schone ondergrond aangebracht te worden.

5

Bij grote temperatuursverschillen dient de magnetische zijde (achterkant) van de naamplaten op eventueel condenswater gecontroleerd te worden.

6

Tijdens de wintermaanden de magnetische naamplaten alleen dan aanbrengen, wanneer ze op kamertemperatuur zijn. Koude naamplaten zijn namelijk wat stugger, terwijl naamplaten die op kamertemperatuur zijn flexibeler zijn en daarom optimaal hechten.

7

De magnetische naamplaten dienen dagelijks schoongemaakt te worden aan de magnetische zijde. Het is raadzaam om daarbij minstens eens per week een normaal reinigingsmiddel (bijvoorbeeld afwasmiddel) te gebruiken. Wanneer dit niet gedaan wordt kan lakschade ontstaan!

Let op

1

De magnetische naamplaten moeten steeds vlak bewaard worden. Dit kan door ze tegen eenstalen kast aan te brengen. Voorzichtig lostrekken voorkomt vorming van haarscheurtjes in de magnetische laag.

2

Zonodig kunnen de naamplaten opgerold worden, maar altijd met de bedrukte zijde naar buiten.

Wanneer u deze instructies opvolgt, kunt u er van overtuigd zijn, dat de magnetische naamplaten aan uw verwachtingen zullen voldoen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het verkeerd gebruik van deze magneetplaten!